

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-
главный метролог

О.М.Чечуха
« » 2024

Техническое приложение № 01-2025 к типовому техническому заданию № 5.4
на приобретение термометров манометрических

№ п/п	Тип или аналог	Измеряемая среда	Диапазон измерения, °С	Длина соединительного капилляра, м	Длина погружения термобаллона (диаметр термобал- лона), мм	Класс точности	Заказчик	Кол-во, шт	Примечания, исполнение
1	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	2,5 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	200 (Ø16)	2,5	рудник 1 РУ	1	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж
2	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	2,5 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	250 (Ø16)	2,5	рудник 1 РУ	2	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж
3	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	4,0 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	800 (Ø16)	2,5	рудник 1 РУ	1	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж
4	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	4,0 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	400 (Ø16)	2,5	рудник 1 РУ	1	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж

Зам. начальника УА по метрологии

Д.П.Кальченко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-
главный метролог

О.М.Чечуха
« » 2024

Техническое приложение № 02-2025 к типовому техническому заданию № 5.4
на приобретение термометров манометрических

№ п/п	Тип или аналог	Измеряемая среда	Диапазон измерения, °C	Длина соединительного капилляра, м	Длина погружения термобаллона (диаметр термобал- лона), мм	Класс точности	Заказчик	Кол-во, шт	Примечания, исполнение
1	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	0,6 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	160 (Ø16)	2,5	ТЭС Пет- риковского РУ УЭ	3	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж

Зам. начальника УА по метрологии

Д.П.Кальченко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-
главный метролог

О.М.Чечуха

« » 2025

Техническое приложение № 03-2025 к типовому техническому заданию № 5.4
на приобретение термометров манометрических

№ п/п	Тип или аналог	Измеряемая среда	Диапазон измерения, °C	Длина соединительного капилляра, м	Длина погружения термобаллона (диаметр термобал- лона), мм	Класс точности	Заказчик	Кол-во, шт	Примечания, исполнение
1	ТКП-160Сг	масло	от 0 до 120	2,5 (защитная оболочка ка- пилляра полиэтиленовая)	400 (Ø16)	2,5	СОФ З РУ	2	исполнение стандартное, дистанционный, настенный монтаж

Зам. начальника УА по метрологии

Д.П.Кальченко